Wyrzynarka

M4301B

450 W • 0 – 3100 obr./min

Poręczne narzędzie dla użytkowników wykonujących podręczne prace przy domowe.

Płyta podstawy odchylana jest w obie strony o 45^0. Posiada 3 - stopniową regulację podcinania + cięcie proste. Możliwe podłączenie urządzenia odsysającego. Kompatybilna jest z brzeszczotami 17 mm marki Bosch i FESTOOL. Wyposażona w ergonomiczną gumowaną rękojeść.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	450 W
Maks. moc urządzenia	420 W
Częstotliwość skoków	0 - 3100 min^{-1}
Długość skoku	18 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	0 - 45 °
Maksymalny zakres ukosu (z prawej)	0 - 45 °
Maks. zdolność cięcia w drewnie	65 mm
Maks. Wydajność cięcia stali (90°)	6 mm
Działanie orbitalne	✓
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Poziom wibracji, cięcie blachy	5,0 m/s^2
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie blachy	1,5 m/s^2
Waga bez kabla	1,9 kg
Poziom wibracji, cięcie płyt	8,0 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K),	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- 3-stopniowa regulacja podcinania
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Regulacja kąta cięcia od 0° - 45°
- Możliwość użycia tarcz o różnej grubości

EAN 0088381815802

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

783201-2
Klucz imbusowy 3 mm



A-85628
Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF