Strugarka grubościowa

2012NB

1650 W • 304 mm

Doskonała do prac stacjonarnych, przystosowana do transportu i prac montażowych.

Urządzenie cechuje mocny silnik 1650 W o nieznacznym poziomie hałasu (tylko 83 dB) oraz doskonały mechanizm sterujący posuwem dla dokładnego wykończenia. Wyposażona została w lampkę kontrolną sygnalizującą gotowość urządzenia do pracy. Regulowana grubość wiórów zależna od szerokości materiału.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1650 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	8500 min^{-1}
Szerokość strugania	0–150 / 150–240 / 240–304 mm
Grubość wióra regul. bezstopniowo	3,0 / 1,5 / 1,0 mm
Posuw	8,5 m/min
Przewód zasilający	2,5 m
Futerał plastikowy	✓
Poziom mocy akustycznej	98 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Rozmiar stołu	304 x 771 mm
Waga bez kabla	27,1 - 27,6 kg
Wymiary (D x S x W)	483 x 771 x 401 mm
Przyłącze odkurzacza Ø wejście / wyjście	68/74 mm

CECHY PRODUKTU

- Ostrza do strugarek dwuostrzowych

EAN 0088381032858

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

193036-7
Adapter do odsysania, Ø 68 / 74 mm



416772-1
Popychacz



762014-4 (2x)
Uchwyt magnetyczny



782203-5
Klucz nasadowy 9



783208-8
Klucz imbusowy 2,5 mm



793346-8
Dwustronny nóż do struga 306 mm,

824002-0
Walizka plastikowa



OPCJONALNY OSPRZĘT

181575-9
Złącze Ø 53 / 55 mm



198689-7
Stół



762001-3
Trójkąt nastawczy

783219-3
Klucz imbusowy 4 mm



JM21080290
Popychacz



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF