Frezarka

3712

6 mm lub 1/4" • 32000 obr./min

Frezarka firmy Makita z przeźroczystą stopą prowadzącą, przestawianą o 45°.

Frezarka do wymagających zastosowań. Przeźroczysta stopa prowadząca w celu wykonywania faz. Posiada smukłą budowę dla wygodnego użytkowania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	530 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	32000 min^{-1}
Głębokość frezowania	0 - 42 mm
Tulejka redukcyjna	6 mm
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom mocy akustycznej	94 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	1,7 kg
Wymiary (D x S x W)	102 x 122 x 314 mm
Poziom wibracji, praca bez obciążenia	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), praca bez obciążenia	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Funkcja wolnego rozruchu
- Pokryta elastomerem, ergonomicznie zaprojektowana rękojeść, zapewnia użytkownikowi wysoki komfort prac
- Dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia ich wymianę i serwisowanie

EAN 0088381747639

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122703-7
Prowadnica trymera



122704-5
Prowadnica równoległa



343577-5
Szablon prowadzący 8 x 10 x 9,5 mm



733239-7
Frez prosty 6 mm

763661-4
Nakrętka tulei zaciskowej



763662-2
Tuleja zaciskowa 6 mm



781036-5
Klucz 10 mm

781037-3
Klucz 17



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF