Przecinarka tarczowa

4112HS

2400 W • 305 mm • 5000 obr./min

Przecinarka tarczowa o dużej wydajności.

Latwa w użytku i bezpieczna przecinarka tarczowa. Tarcza diamentowa o średnicy 305 mm umożliwia cięcie na maksymalną głębokość 100 mm. Wyposażona w łagodny rozruch poprawiający bezpieczeństwo. Do stosowania tylko do cięcia na sucho.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	2400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	5000 min^{-1}
Maks. głębokość cięcia przy 90°	100 mm
Maks. głębokość cięcia	100 mm
Średnica otworu tarczy	20 mm
Poziom mocy akustycznej	113 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	102 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	10,4 kg
Poziom wibracji, cięcia metalu	3,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie betonu	1,5 m/s^2
Wymiary (D x S x W)	648 x 273 x 240 mm
Przewód zasilający	2,5 m

CECHY PRODUKTU

- Funkcja wolnego rozruchu

EAN 0088381050272

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

782210-8
Klucz nasadowy 17

824697-9
Walizka plastikowa

OPCJONALNY OSPRZĘT

782210-8
Klucz nasadowy 17

824697-9
Walizka plastikowa

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy