Gwoździarka pneumatyczna

AF506

15 - 50 mm • 18 Ga

Gwoździarka pneumatyczna z regulacją głębokości wbijania do prac wykończeniowych.

Przeznaczona do szpilek wykończeniowych takich jak szpilki panelowe, listwowe, łączeniowe i zszywające. W tym modelu zainstalowano mniejszy element stykowy, dzięki któremu mamy lepszą widoczność a zarazem dokładność podczas wstrzeliwania szpilek. Gumowy adapter końcówki stykowej zapobiega wgnieceniom w obrabianym materiale.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciśnienie robocze	4,9 - 8,3 bar
Długość gwoździa	15 - 50 mm
Średnica gwoździ	1,2 mm
Wskaźnik zapięcia	18 Ga
Pojemność magazynka	100
Kąt nachylenia magazynka	0 °
Regulacja głębokości	✓
Futerał plastikowy	✓
Poziom mocy akustycznej	109 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	99 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji	7,6 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Wymiary (D x S x W)	250 x 70 x 256 mm
Waga	1,3 kg

CECHY PRODUKTU

- Regulacja głębokości
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Funkcja wydmuchu

EAN 0088381870733

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

181434-7
Olej 30 ml

HY00000951
Okulary ochronne

HY00001107
Walizka plastikowa



OPCJONALNY OSPRZĘT

F-31883
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 25 mm, 5000



F-31896
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 30 mm, 5000

F-31915
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 35 mm, 5000

F-31928
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 38 mm, 5000



F-31944
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 45 mm, 5000



F-31957
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 50 mm, 5000



HY00000378
Adapter końcówki do AF505N

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy