Gwoździarka pneumatyczna

AN924

50 - 90 mm

Szybka i mocna gwoździarka pneumatyczna do gwoździ o nachyleniu 21° łączonych tworzywem.

Szybka i mocna gwoździarka pneumatyczna do gwoździ o nachyleniu 21° łączonych tworzywem, stworzona dla przemysłu budowlanego do gwoździ docelowych i ukośnych. Gwoździarka ma możliwość pracy wystrzałem pojedynczym lub szybkim wbijaniem sekwencyjnym.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciśnienie robocze	4,9 - 8,3 bar
Długość gwoździa	50 - 90 mm
Średnica gwoździ	2,9 - 3,76 mm
Pojemność magazynka	64 - 73
Kąt nachylenia magazynka	21 °
Regulacja głębokości	✓
Poziom mocy akustycznej	116 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	106 dB(A)
Współczynnik hałasu	1,5 dB(A)
Poziom wibracji	8,1 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Wymiary (D x S x W)	560 x 117 x 348 mm
Rodzaj główki gwoździa	okrągła
Waga	3,8 kg

CECHY PRODUKTU

- Funkcja blokady "pustego" strzału
- 2 tryby pracy: tryb pojedynczego strzału oraz tryb uruchamiania stykowego do szybkiego wbijania sekwencyjnego
- Regulacja głębokości
- Antypoślizgowa końcówka stykowa, umożliwiająca precyzyjne wbijanie gwoździ nawet pod kątem
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Duży hak do zawieszenia narzędzia, np. na rusztowaniu

EAN 0088381857093

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

181434-7
Olej 30 ml

783203-8
Klucz imbusowy 5 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

181434-7
Olej 30 ml

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF