Zszywacz pneumatyczny

AT638A

5,7 x 13 - 38 mm • 0,49 - 0,83 MPa

Zszywacz pneumatyczny dla profesjonalistów

Kompaktowy zszywacz pneumatyczny z regulacją głębokości wbijania dla branży budowlanej i opakowaniowej. Posiada zderzaki ochronne chroniące miejsce pracy i obudowę przed uszkodzeniami oraz zadrapaniami. Typowe zastosowania obejmują: mocowanie listew, szafek, paneli, podkładów pod dywan, prace rzemieślnicze.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciśnienie robocze	4,9 - 8,3 bar
Zszywki	5,7 x 13 - 38 mm
Pojemność magazynka	100
Poziom mocy akustycznej	114 dB(A)
Waga	1,2 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	102 dB(A)
Współczynnik hałasu	1,5 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	230 x 75 x 251 mm
Poziom wibracji	5,0 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Długość zszywek	13 - 38 mm
Regulacja głębokości	✓

CECHY PRODUKTU

- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Regulacja głębokości
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Niski poziom hałasu zapewnia komfortową pracę

EAN 0088381822411

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

181434-7
Olej 30 ml

OPCJONALNY OSPRZĘT

F-33607
Zszywki 5,7 x 25 mm, ocynkowane, 5



F-33610
Zszywki 5,7 x 28 mm, ocynkowane, 5



F-33623
Zszywki 5,7 x 30 mm, ocynkowane, 5



F-33636
Zszywki 5,7 x 32 mm, ocynkowane, 5



F-33649
Zszywki 5,7 x 38 mm, ocynkowane, 5



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF