Akum. wiertarka kątowa CXT®

DA333DZ

12V max • 0 – 1100 obr./min

Mała wiertarka kątowa do prac w ciasnych miejscach.

Akumulatorowa wiertarka kątowa z główką o wysokości 84 mm oraz odległością od krawędzi do środka uchwytu wynoszącą tylko 23,5 mm. Idealna do prac w ciasnych miejscach, z diodą LED oświetlającą obszar roboczy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Napięcie akumulatora	12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1100 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	12 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	18 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	24 mm
Zakres mocowania	0,8 - 10 mm
Waga	0,99 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	71 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,2 - 1,4 kg
Wymiary (D x S x W)	313 x 68 x 95 mm
Długość kąta	84 mm
Poziom wibracji, wiercenie w metalu	3,0 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Idealny do pracy w miejscach z ograniczonym dostępem i do prac nad głową
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do łatwego montażu i demontażu bitów
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381850957

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346909-5
Uchwyt do mocowania na pasku



763228-8
Szybkomocujący uchwyt wiertarski



784244-7
Końcówka wkrętakowa, PH2 – PH2,

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy