Akum. sztyfciarka LXT®

DBN501RTJ

18V • 15 - 50 mm

Akumulatorowa sztyfciarka z silnikiem bezszczotkowym, do prac wykończeniowych.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Gumowe zderzaki ochronne zabezpieczają materiał i korpus narzędzia przed zadrapaniami i uszkodzeniami. Posiada ergonomiczny uchwyt, funkcję blokady "pustego" strzału oraz główny włącznik zasilania. Beznarzędziowe usuwanie zablokowanych gwoździ.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Długość gwoździa	15 - 50 mm
Średnica gwoździ	1,2 mm
Wskaźnik zapięcia	18 Ga
Pojemność magazynka	110
Kąt nachylenia magazynka	0 °
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)
Waga	2,3 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,7 - 3,0 kg
Wymiary (D x S x W)	246 x 96 x 301 mm
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Regulacja głębokości	✓

CECHY PRODUKTU

- Duża moc i szybkostrzelność dzięki pneumatycznemu mechanizmowi sprężynowemu
- 2 tryby pracy: tryb pojedynczego strzału oraz tryb uruchamiania stykowego do szybkiego wbijania sekwencyjnego
- Funkcja blokady "pustego" strzału
- Regulacja głębokości
- Wbudowane światło LED oświetla obszar roboczy
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

EAN 0197050008138

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0
Haczyk do paska



422B81-0
Adapter końcówki do DBN501

821552-6
Walizka Makpac (4)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

346317-0
Haczyk do paska



821552-6
Walizka Makpac (4)



F-31867
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 15 mm, 5000



F-31870
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 20 mm, 5000



F-31883
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 25 mm, 5000



F-31896
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 30 mm, 5000

F-31915
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 35 mm, 5000



F-31928
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 38 mm, 5000



F-31931
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 40 mm, 5000



F-31944
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 45 mm, 5000



F-31957
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 50 mm, 5000



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF