Akum. gwoździarka LXT®

DBN600RTJ

18V • 25 – 64 mm

Akumulatorowa gwoździarka do prac wykończeniowych.

Bezprzewodowa gwoździarka akumulatorowa. Wbudowana sprężarka zapewnia wbijanie gwoździ podobne do tego, jakie oferuje gwoździarka pneumatyczna. Idealna do prac wykończeniowych takich jak na przykład montaż paneli. Gwoździarka jest kompatybilna ze sztyftami 16 Ga o długości od 25 do 64 mm.



LXT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Długość gwoździa	25 - 64 mm
Średnica gwoździ	1,6 mm
Wskaźnik zapięcia	16 Ga
Pojemność magazynka	110
Kąt nachylenia magazynka	0 °
Waga	3,2 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	89 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,4 - 3,8 kg
Wymiary (D x S x W)	296 x 107 x 318 mm
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Regulacja głębokości	✓

CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- 2 tryby pracy: tryb pojedynczego strzału oraz tryb uruchamiania stykowego do szybkiego wbijania sekwencyjnego
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Funkcja blokady "pustego" strzału
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381852081

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

251314-2
Śruba 4 x 12



346317-0
Haczyk do paska



424443-6 (2x)
Adapter końcówki



450128-8
Osłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



821552-6
Walizka Makpac (4)



839523-9
Wkład do walizki Makpac (3)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

F-33922
Sztyfty 16 Ga (1,2 mm), 25 mm, 2000



F-33935
Sztyfty 16 Ga (1,2 mm), 30 mm, 2000



F-33951
Sztyfty 16 Ga (1,2 mm), 35 mm, 2000



F-33977
Sztyfty 16 Ga (1,2 mm), 40 mm, 2000



F-33993
Sztyfty 16 Ga (1,2 mm), 50 mm, 2000



F-34027
Sztyfty 16 Ga (1,2 mm), 64 mm, 2000



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF