Akum. sztyfciarka LXT®

DBN601ZJ

18V • 19 – 64 mm

Akumulatorowa sztyfciarka z silnikiem bezszczotkowym z możliwością wbijania sztyftów do 64 mm.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Gumowe zderzaki ochronne zabezpieczają materiał i korpus narzędzia przed zadrapaniami i uszkodzeniami. Posiada ergonomiczny uchwyt oraz funkcję blokady "pustego" strzału. Przeźroczyste okienko magazynka umożliwia kontrolę ilości gwoździ.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Długość gwoździa	19 - 64 mm
Średnica gwoździ	1,6 mm
Wskaźnik zapięcia	16 Ga
Pojemność magazynka	110
Kąt nachylenia magazynka	0 °
Poziom mocy akustycznej	94 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	83 dB(A)
Waga	2,6 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,9 - 3,3 kg
Wymiary (D x S x W)	276 x 98 x 320 mm
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Regulacja głębokości	✓

CECHY PRODUKTU

- Duża moc i szybkostrzelność dzięki pneumatycznemu mechanizmowi sprężynowemu
- 2 tryby pracy: tryb pojedynczego strzału oraz tryb uruchamiania stykowego do szybkiego wbijania sekwencyjnego
- Regulacja głębokości
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Wbudowane światło LED oświetla obszar roboczy
- Funkcja blokady "pustego" strzału
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

EAN 0197050008039

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0
Haczyk do paska



422B86-0 (2x)
Adapter końcówki stykowej



821552-6
Walizka Makpac (4)



836300-0
Wkład do walizki MAKPAC



OPCJONALNY OSPRZĘT

F-33906
Sztyfty 16 Ga (1,2 mm), 19 mm, 2000



F-33922
Sztyfty 16 Ga (1,2 mm), 25 mm, 2000



F-33935
Sztyfty 16 Ga (1,2 mm), 30 mm, 2000



F-33951
Sztyfty 16 Ga (1,2 mm), 35 mm, 2000



F-33977
Sztyfty 16 Ga (1,2 mm), 40 mm, 2000



F-33993
Sztyfty 16 Ga (1,2 mm), 50 mm, 2000



F-34027
Sztyfty 16 Ga (1,2 mm), 64 mm, 2000



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy