Akum. gwoździarka LXT®

DBN900RTE

18V • 90 mm • do konstr. szkiel. • gwoździe z łbem ściętym

Akumulatorowa gwoździarka z silnikiem bezszczotkowym z możliwością wbijania gwoździ do 90 mm.

Z technologią XPT - podwyższoną odpornością na pył i wilgoć. Gumowe zderzaki ochronne zabezpieczają materiał i korpus narzędzia przed zadrapaniami i uszkodzeniami. Posiada ergonomiczny uchwyt oraz funkcję blokady "pustego" strzału. Przeźroczyste okienko magazynka umożliwia kontrolę ilości gwoździ. Z regulacją głębokości wbijania za pomocą pokrętła.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Rodzaj główki gwoździa	ścięta
Długość gwoździa	50 - 90 mm
Średnica gwoździ	2,9 - 3,3 mm
Pojemność magazynka	51 - 58
Kąt nachylenia magazynka	30 - 34 °
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Waga	4,6 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	4,9 - 5,4 kg
Wymiary (D x S x W)	326 x 186 x 358 mm
Poziom wibracji	3,4 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Regulacja głębokości	✓

CECHY PRODUKTU

- Duża moc i szybkostrzelność dzięki pneumatycznemu mechanizmowi sprężynowemu
- 2 tryby pracy: tryb pojedynczego strzału oraz tryb uruchamiania stykowego do szybkiego wbijania sekwencyjnego
- Regulacja głębokości wbijania za pomocą pokrętła
- Antypoślizgowa końcówka stykowa, umożliwiająca precyzyjne wbijanie gwoździ nawet pod kątem
- Funkcja blokady "pustego" strzału
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

EAN 0197050005694

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

347C14-9
Uchwyt do zawieszenia na pasku

4130T1-3
Adapter końcówki stykowej



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



824937-5
Walizka z tworzywa



836321-2
Wkład do walizki



836630-9
Wkład do walizki



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



OPCJONALNY OSPRZĘT

1914P1-6
Magazynek dodatkowy do DBN900 i

F-30566
Gwoździe gładkie 2,9 x 60 mm, 34°,



F-30579
Gwoździe gładkie 3,1 x 75 mm, 34°,



F-30582
Gwoździe gładkie 3,1 x 75 mm, 34°,



F-30595
Gwoździe pierścieniowe 3,1 x 75 mm,



F-30630
Gwoździe gładkie 3,3 x 83 mm, 34°,



F-30643
Gwoździe gładkie 3,3 x 83 mm, 34°,



F-30656
Gwoździe gładkie 3,3 x 90 mm, 34°,



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF