Akum. pilnik taśmowy LXT®

DBS180Z

18V • 600 – 1700 m/min • 9 mm

Pilnik taśmowy do precyzyjnych prac.

Lekki i łatwy w obsłudze pilnik taśmowy, zasilany akumulatorem 18V LXT®. Prędkość taśmy można regulować w przedziale 600 – 1700 m/min. Jest to idealne narzędzie do prac wykończeniowych, usuwania zadziorów i w pracy o ograniczonej przestrzeni.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość taśmy szlifierskiej	600 - 1700 m/min
Wymiary taśmy szlifierskiej	9 x 533 mm
Poziom mocy akustycznej	88 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	80 dB(A)
Waga	1,4 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,8 - 2,1 kg
Wymiary (D x S x W)	500 x 96 x 116 mm
Zakres regulacji w pionie	160 °
Poziom wibracji, szlifowanie metalu	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie blachy	1,5 m/s^2
Przyłącze odkurzacza Ø wejście / wyjście	17/22 mm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Ruchoma dioda LED
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381728928

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

144163-3
Uchwyt boczny antywibracyjny



122652-8
Zestaw do odsysania Ø 18 / 22 mm



125158-5
Ramie prowadzące 9 mm



P-43278
Taśma szlifierska 9 x 533 mm, 80G, 5



OPCJONALNY OSPRZĘT

122652-8
Zestaw do odsysania Ø 18 / 22 mm



125157-7
Ramie prowadzące 6 mm



125158-5
Ramie prowadzące 9 mm



125159-3
Ramie prowadzące 13mm



144163-3
Uchwyt boczny antywibracyjny



193618-5
Stojak



198043-5
Zestaw rękojeści 36



P-43181
Taśma szlifierska 6 x 533 mm, 40G, 5



P-43197
Taśma szlifierska 60G



P-43206
Taśma szlifierska 6 x 533 mm, 80G, 5



P-43212
Taśma szlifierska 6 x 533 mm, 100G,



P-43228
Taśma szlifierska 6 x 533 mm, 120G,



P-43256
Taśma szlifierska 9 x 533 mm, 40G, 5



P-43262
Taśma szlifierska 9 x 533 mm, 60G, 5



P-43278
Taśma szlifierska 9 x 533 mm, 80G, 5



P-43284
Taśma szlifierska 9 x 533 mm, 100G,



P-43290
Taśma szlifierska 9 x 533 mm, 120G,



P-43321
Taśma szlifierska 13 x 533 mm, 40G,



P-43337
Taśma szlifierska 13 x 533 mm, 60G,



P-43343
Taśma szlifierska 13 x 533 mm, 80G,



P-43359
Taśma szlifierska 13 x 533 mm,



P-43365
Taśma szlifierska 13 x 533 mm,



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF