Akum. przecinarka LXT®

DCC500RTE

18V • 125 mm • 8800 obr./min

Wydajna przecinarka do bezpyłowego cięcia

Akumulatorowa przecinarka z tarczą diamentową DCC500, zasilana akumulatorami 18 V LXT® z silnikiem bezszczotkowym, zapewnia dużą moc i doskonałą wydajność cięcia. Możliwość współpracy z szyną prowadzącą po zastosowaniu adaptera, zwiększa możliwości narzędzia. Dostarczana bez tarczy, z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	8800 min^{-1}
Maks. głębokość cięcia przy 90°	40 mm
Maks. głębokość cięcia przy 45°	27 mm
Średnica otworu tarczy	20 mm
AWS ready	✓
Średnica tarczy	125 mm
Poziom mocy akustycznej	107 dB(A)
Waga	2,2 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	99 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,5 - 3,0 kg
Poziom wibracji, cięcia metalu	4,0 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie betonu	1,5 m/s^2
Wymiary (D x S x W)	283 x 158 x 172

CECHY PRODUKTU

- Silnik bezszczotkowy (BL) zapewnia dużą moc i doskonałą wydajność cięcia
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- Przełącznik pyłoszczelny pokryty osłoną przeciwpyłową, który minimalizuje zanieczyszczenie silnika
- Obrotowy, o 360 ° port do zbierania pyłu, do odkurzacza / worka na kurz
- Szeroka obudowa pozwala na użycie tarczy diamentowej o różnej szerokości
- Duży górny uchwyt dla większego komfortu
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Wydajne cięcie w kamieniu, murze, płytkach

EAN 0088381736862

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

126738-0
Worek na pył



783217-7
Klucz imbusowy 5 mm



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

126738-0
Worek na pył

194367-7
Szyna prowadząca, 3 000 mm

194385-5
Zaciski



198673-2
Adapter do szyny prowadzącej



199140-0
Szyna prowadząca, 1 000 mm

199826-6
Zacisk szybkomocujący do szyny



450128-8
Osłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



781041-2
Klucz 22



783203-8
Klucz imbusowy 5 mm



783217-7
Klucz imbusowy 5 mm



B-12778
Diamentowa tarcza tnąca na sucho i



B-21951
Diamentowa tarcza tnąca na mokro



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

