Akum. wiertarka kątowa LXT®

DDA350RFJ

18V • 13,5 Nm • 0 – 1800 obr./min

Wiertarka kątowa do prac w ciasnych miejscach.

Akumulatorowa wiertarka kątowa z przekładnią o wysokości 66 mm do pracy w ciasnych miejscach. Maksymalny moment obrotowy wynosi 13,5 Nm. Zakres mocowania to 1,5 - 10 mm.



LXT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1800 min^{-1}
Maksymalny moment obrotowy (2 bieg / 1 bieg)	- / 13,5 Nm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	50 mm
Zakres mocowania	1,5 - 10 mm
Waga	1,0 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,5 - 1,8 kg
Wymiary (D x S x W)	314 x 79 x 115 mm
Długość kąta	66 mm
Poziom wibracji, wiercenie w metalu	≤ 2,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Przełącznik obrotów wstecznych
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Odlewana aluminiowa obudowa przekładni zapewnia mniejszą wagę i większą trwałość
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381667906

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

153489-2
Rękojeść, komplet 125 mm



763174-5
Uchwyt wiertarski



763415-9
Kluczyk do uchwytu wiertarskiego



838040-6
Wkładka kalibracyjna do walizki



821550-0
Walizka Makpac (2)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1830B (2x)
Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy