Akum. wiertarko-wkrętarka LXT®

DDF451RTJ

18V • 80 Nm • 1700 obr./min

Silna, 3-biegowa wiertarko-wkrętarka do ciężkich zastosowań.

Mocne narzędzie z 3 biegami przeznaczone do wkręcania i wiercenia do użytku profesjonalnego. Maksymalny moment obrotowy to 80 / 40 Nm. Idelany wybór do prac wymagających wysokiej mocy oraz momentu obrotowego. 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.



LXT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 300 / 0 - 600 / 0 - 1700 min^{-1}
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	80 / 40 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	16
Maksymalny moment obrotowy	63 Nm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	65 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	65 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	92 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Waga	1,5 kg

CECHY PRODUKTU

- Samozaciskowy uchwyt wiertarski
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381813662

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

123167-8
Uchwyt boczny



346317-0
Haczyk do paska



452947-8
Uchwyt na bity



763196-5
Samozaciskowy uchwyt 13 mm, 1/2"



784637-8
Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45

821550-0
Walizka Makpac (2)



837916-4
Wkład do walizki Makpac (2)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF