Akum. wiertarko-wkrętarka LXT®

DDF487RTJ

18V • 40 Nm • 0 – 1700 obr./min

Wydajna, bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka ogólnego zastosowania do wkręcania i wiercenia.

2-biegowa akumulatorowa, bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka do wkręcania i wiercenia, do użytku profesjonalnego. Maks. moment obrotowy 25/40 Nm. Wszechstronne narzędzie dla monterów, budowniczych i konserwatorów. Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1700 min^{-1}
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	40 / 25 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	20
Maksymalny moment obrotowy	40 Nm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	36 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	36 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	35 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	73 dB(A)
Waga	0,94 kg

CECHY PRODUKTU

- Wysoce wydajna i kompaktowa maszyna do użytku profesjonalnego
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort

EAN 0088381736619

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0
Haczyk do paska



763256-3
Szybkomocujący uchwyt wiertarski



784637-8
Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45

821550-0
Walizka Makpac (2)



837670-0
Wkład do walizki Makpac (2)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy