Akum. wiertnica glebowa LXT®

DDG461PT2

2 x 18V • 0 - 1400 obr./min • 48 / 136 Nm

Akumulatorowa wiertnica glebowa z silnikiem bezszczotkowym, zasilana dwoma akumulatorami 18V LXT®.

Z technologią XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz ADT (automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy). Posiada mechaniczną przekładnię 2-biegową oraz regulację prędkości spustem włącznika. Przycisk lewych obrotów pozwala na łatwe wyciągnięcie świdra w przypadku zablokowania w podłożu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 350 / 0 - 1400 min^{-1}
Maksymalny moment obrotowy (2 bieg / 1 bieg)	48 / 136 Nm
Poziom mocy akustycznej	95 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	84 dB(A)
Waga	6,3 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	7,0 - 7,6 kg
Wymiary (D x S x W)	840 x 607 x 223 mm
Poziom wibracji, praca bez obciążenia	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), praca bez obciążenia	1,5 m/s^2
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- 2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej, pozwala dostosować prędkość do wykonywanej pracy
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- Funkcja wolnego rozruchu
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Przycisk obrotów wstecznych pozwalający na łatwe wyciągnięcie świdra w przypadku zablokowania w podłożu

EAN 0088381783675

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

783204-6
Klucz imbusowy 6 mm

783207-0
Klucz imbusowy 10



783232-1
Klucz imbusowy 5

191P11-3
Rękojeść kpl.



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RD
Ładowarka dwuportowa LXT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF