Akum. wiertarko-wkrętarka CXT®

DF033DSAE

12Vmax • 30 Nm • 0 – 1700 obr./min

Mała i lekka wiertarko-wkrętarka z uchwytem sześciokątnym 1/4".

Kompaktowa i lekka wiertarko wkrętarka z uchwytem sześciokątnym 1/4" dla monterów klimatyzacji do wiercenia małych otworów na nity zrywalne, dla monterów i konserwatorów oraz do użytku domowego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Napięcie akumulatora	12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1700 min^{-1}
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	30 / 14 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	20
Maksymalny moment obrotowy	34 Nm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	21 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	21 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	42 mm
Trzon napędowy	1/4 "
Waga	0,9 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	≤ 70 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Idealny do pracy w miejscach z ograniczonym dostępem i do prac nad głową
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Szybkomocujący uchwyt narzedzia 1/4"

EAN 0088381872768

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

251314-2
Śruba 4 x 12



346909-5
Uchwyt do mocowania na pasku



784244-7
Końcówka wkrętakowa, PH2 – PH2,

821661-1
Plastikowa walizka transportowa



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1021B (2x)
Akumulator BL1021B (12V max / 2,0



DC10SB
Ładowarka CXT® DC10SB 12V



OPCJONALNY OSPRZĘT

346909-5
Uchwyt do mocowania na pasku



821661-1
Plastikowa walizka transportowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF