Sztyfciarka LXT®

DFN350RFJ

18V • 15 – 35 mm

Akumulatorowa sztyfciarka przeznaczona do lekkich prac

Bezprzewodowa sztyfciarka akumulatorowa. Wbudowana sprężyna zapewnia wbijanie sztyftów podobne do tego, jakie oferuje sztyfciarka pneumatyczna. Idealna do prac wykończeniowych takich jak na przykład montaż paneli. Sztyfciarka jest kompatybilna ze szpilkami o średnicy 1,2 mm i długości od 15 - 35 mm. Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1830B (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką DC18RC.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Długość gwoździa	15 - 35 mm
Średnica gwoździ	1,2 mm
Wskaźnik zapięcia	18 Ga
Pojemność magazynka	110
Kąt nachylenia magazynka	0 °
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,1 - 2,4 kg
Wymiary (D x S x W)	257 x 79 x 228 mm
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Regulacja głębokości	✓

CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Regulacja głębokości
- Funkcja blokady "pustego" strzału
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381882804

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

251314-2
Śruba 4 x 12



783201-2
Klucz imbusowy 3 mm



821550-0
Walizka Makpac (2)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1830B (2x)
Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

783201-2
Klucz imbusowy 3 mm



821550-0
Walizka Makpac (2)



F-31867
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 15 mm, 5000



F-31870
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 20 mm, 5000



F-31883
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 25 mm, 5000



F-31896
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 30 mm, 5000

F-31915
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 35 mm, 5000



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

