# Akum. wkrętarka z magazynkiem LXT®

# DFR550Z

18V • 25 – 55 mm • 4000 obr./min

**Szybkie wkręcanie dzięki systemowi automatycznego posuwu.**

Akumulatorowa wkrętarka 18V LXT® z solidnym, aluminiowym mechanizmem automatycznego podawania do taśm z wkrętami o długości 25 - 55 mm oraz prędkością obrotową 4000 obr./min. Precyzyjny przełącznik kontroli głębokości wkręcania i prowadnica wkrętów zaprojektowana w sposób zapobiegający plątaniu się taśmy z wkrętami.



LXT

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Zasilanie LXT | ✓ |
| Typ akumulatorów | Li-ion |
| Prędkość obr. na biegu jałowym | 4000 $min^{-1}$ |
| Długość końcówki do wkręcania | 157 mm |
| Trzon napędowy | 1/4 " |
| Zakres zastosowania wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych | 4,0 mm |
| Dopasowany wkręt do płyt kartonowo-gipsowych | 25 - 55 mm |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 78 dB(A) |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |
| Waga maszyny z akumulatorem | 2,1 - 3,1 kg |
| Wymiary (D x S x W) | 424 x 80 x 238 mm |
| Poziom wibracji, wkręcanie bez udaru | ≤ 2,5 $m/s^2$ |
| Tolerancja wibracji (współczynnik K), wkręcanie bez udaru | 1,5 $m/s^2$ |

## CECHY PRODUKTU

- Konstrukcja chroniona przed kurzem.
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- Regulacja głębokości
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Wygodnie zlokalizowany przełącznik przód/tył
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

## EAN 0088381669467

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**P-67795**
Końcówka wkrętakowa, PH2, 157

## OPCJONALNY OSPRZĘT

**194500-1**
Przedłużenie uchwytu 890 – 990 mm

**F-30913**
Taśma z wkrętami, PH2, 3,9 x 25 mm,



**F-31153**
Taśma z wkrętami, PH2, 3,9 x 35 mm,



## POZOSTAŁE

**Schemat serwisowy**