Akum. wkrętarka z magazynkiem LXT®

DFR550RFE

18V • 25 – 55 mm • 4000 obr./min

Szybkie wkręcanie dzięki systemowi automatycznego posuwu.

Akumulatorowa wkrętarka 18V LXT® z solidnym, aluminiowym mechanizmem automatycznego podawania do taśm z wkrętami o długości 25 - 55 mm oraz prędkością obrotową 4000 obr./min. Precyzyjny przełącznik kontroli głębokości wkręcania i prowadnica wkrętów zaprojektowana w sposób zapobiegający plątaniu się taśmy z wkrętami.



LXT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	4000 min^{-1}
Długość końcówki do wkręcania	157 mm
Trzon napędowy	1/4 "
Zakres zastosowania wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych	4,0 mm
Dopasowany wkręt do płyt kartonowo-gipsowych	25 - 55 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	78 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,1 - 3,1 kg
Wymiary (D x S x W)	424 x 80 x 238 mm
Poziom wibracji, wkręcanie bez udaru	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), wkręcanie bez udaru	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Konstrukcja chroniona przed kurzem.
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- Regulacja głębokości
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Wygodnie zlokalizowany przełącznik przód/tył
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381669474

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

141352-1
Plastikowa walizka transportowa



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1830B (2x)
Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

194500-1
Przedłużenie uchwytu 890 – 990 mm

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy