Akum. wkrętarka LXT®

DFS250Z

18V • 0 – 2500 obr./min

Niezawodna wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym.

Wkrętarka akumulatorowa wyposażona w funkcję automatycznego wyłączania i uruchamiania. Ergonomiczny, pokryty elastomerem uchwyt zapewnia pewny chwyt narzędzia. Precyzyjna kontrola głębokości wkręcania oraz prędkość obrotowa regulowana spustem włącznika. Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2500 min^{-1}
Trzon napędowy	1/4 "
Zakres zastosowania wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych	5 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,5 - 1,9 kg
Wymiary (D x S x W)	259 x 79 x 259 mm
Poziom wibracji, wkręcanie bez udaru	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), wkręcanie bez udaru	1,5 m/s^2
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Przełącznik obrotów wstecznych
- Uchwyt sześciokątny
- Regulacja głębokości
- Wbudowane światło LED z oświetla obszar roboczy
- **Technologia Push Drive** - w celu redukcji hałasu i zużycia akumulatora, urządzenie osiąga pełną prędkość obrotową pod obciążeniem
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381832960

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

266622-8
Śruba M4 x 12



346317-0
Haczyk do paska



784261-7 (2x)
Końcówka wkrętakowa, PH2, 25 mm



784813-4
Uchwyt magnetyczny do bitów

OPCJONALNY OSPRZĘT

191L24-0
Przystawka do taśm, do modeli:



P-05979
Uchwyt magnetyczny do bitów, 60

P-06052
Końcówka wkrętakowa PH2, 25 mm,



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF