Akum. wiertnica glebowa XGT®

DG002GZ

40V max • 0 – 1500 obr./min • 55 / 136 Nm

Akumulatorowa wiertnica glebowa z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT®.

Wyposażona w technologię XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz ADT (automatyczne dostosowanie prędkości oraz momentu obrotowego podczas pracy). Posiada mechaniczną przekładnię 2-biegową oraz ogranicznik momentu obrotowego. Regulacja prędkości obrotowej odbywa się za pomocą spustu włącznika. Lekka konstrukcja zapewnia wysoką manewrowość.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 400 / 0 - 1500 min^{-1}
Maksymalny moment obrotowy (2 bieg / 1 bieg)	55 / 136 Nm
Poziom mocy akustycznej	95 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)
Waga	6,1 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	6,8 - 8,0 kg
Wymiary (D x S x W)	842 x 605 x 194 mm
Poziom wibracji, praca bez obciążenia	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), praca bez obciążenia	1,5 m/s^2
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- Przycisk obrotów wstecznych pozwalający na łatwe wyciągnięcie świdra w przypadku zablokowania w podłożu
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- 2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej, pozwala dostosować prędkość do wykonywanej pracy
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- Funkcja wolnego rozruchu
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381783699

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

191P11-3
Rękojeść kpl.



783204-6
Klucz imbusowy 6 mm

783207-0
Klucz imbusowy 10



783232-1
Klucz imbusowy 5

OPCJONALNY OSPRZĘT

E-07319
Świder do gleby 200 x 800 mm

E-07630
Zapasowe ostrze do świdra ziemnego



E-07646
Ostrze świdra 150 mm



E-07652
Ostrze świdra 200 mm



E-13633
Świder do gleby, 80 mm x 800 mm

E-13649
Ostrze świdra do gleby, 50 mm x 800



E-13655
Ostrze świdra do gleby, 60 mm x 800



E-13661
Ostrze świdra do gleby, 80 mm x 800



E-25482
Świder kpl. 50 x 800 mm

E-25498
Świder kpl. 60 x 800 mm

E-25507
Świder kpl. 80 x 800 mm

E-25513
Świder kpl. 100 x 800 mm

E-25529
Świder kpl. 150 x 800 mm

E-25535
Świder kpl. 200 x 800 mm

E-25591
Ostrze świdra 100 mm



E-25600
Zapasowy komplet ostrzy do świdra



E-25616
Ostrze świdra 200 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy