Akum. smarownica LXT® 18V

DGP180RT

18V • 410 ml • 69 Mpa

Poręczna smarownica do smarowania

Praktyczna smarownica idealna do smarowania w warsztatach, rolnictwie i ciężkich maszynach. Lekki i kompaktowy rozmiar sprawia, że narzędzie jest przyjemne w użyciu. Narzędzie wyposażone jest w wąż o długości 1,2 metra. Dostarczana z 1 akumulatorem BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC.



LXT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. przepływ powietrza	145 / 290 ml/min
Maks. ciśnienie	690 bar
Poziom ciśnienia akustycznego	79 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	4,8 - 6,1 kg
Wymiary (D x S x W)	449 x 114 x 245 mm
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Długość węża	1,2 m

CECHY PRODUKTU

- Tryb automatycznego przełączania w celu zwiększenia funkcjonalności
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Przycisk blokady do pracy ciągłej

EAN 0088381886772

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

166094-6
Pasek na ramię



191A79-9
Przewód giętki z adapterem 120 cm



191B12-7
Zbiornik typu A



821840-1
Walizka z tworzywa



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

166094-6
Pasek na ramię



1916U8-9
Adapter kątowy do DGP180



191A76-5
Adapter blokujący do tuby



191A77-3
Adapter kątowy tuby



191A79-9
Przewód giętki z adapterem 120 cm



191A80-4
Przewód giętki z adapterem 60 cm



191B12-7
Zbiornik typu A



191F23-6
Zbiornik typu C



191F24-4
Wkład do tuby typu A



191F27-8
Wkład do tuby typu C



191W60-2
Adaptery



821840-1
Walizka z tworzywa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF