Akum. opalarka LXT®

DHG181RT

18V • 150 – 550 °C • 70 / 110 l/min

Akumulatorowa opalarka zasilana akumulatorem Li-Ion 18V.

Urządzenie umożliwia regulację temperatury powietrza za pomocą pokrętła nastawczego (6 stopni), zaś przepływ powietrza regulowany jest przy pomocy przełącznika ślizgowego (2 tryby).



LXT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. przepływ powietrza	70 / 110 L/min
Temperatura	150 - 550 °C
Temperatura	550 °C
Zakres temperatury	✓
Waga maszyny z akumulatorem	1,0 - 1,4 kg
Wymiary (D x S x W)	173 x 79 x 255 mm

CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Kompatybilny z różnymi akcesoriami do dysz w celu zwiększenia wszechstronności
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Lekki dla większej wygody operatora

EAN 0088381760348

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

PR00000028
Dysza ochronna do szkła, 45 mm



PR00000029
Dysza szerokorowkowa, 50 mm



PR00000030
Dysza reflektorowa, 40 mm



PR00000031
Dysza redukcyjna, 20 mm



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy