Opalarka LXT®

DHG180ZK

18V • 550 °C • 110 l/min

Akumulatorowa opalarka zasilana akumulatorem Li-Ion 18 V

Stała temperatura 550 °C oraz przepływ powietrza. Do 21 minut pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1860B. Posiada mechanizm pozwalający na beznarzędziową, szybką i łatwą wymianę dyszy. Dostarczana w walizce, bez akumulatorów i ładowarki.



LXT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. przepływ powietrza	110 L/min
Temperatura	550 °C
Waga	0,6 kg
Waga maszyny z akumulatorem	1,0 - 1,3 kg
Wymiary (D x S x W)	168 x 79 x 251 mm

CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Kompatybilny z różnymi akcesoriami do dysz w celu zwiększenia wszechstronności
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Kompaktowa i lekka konstrukcja

EAN 0088381760300

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

PR00000028
Dysza ochronna do szkła, 45 mm



PR00000029
Dysza szerokorowkowa, 50 mm



PR00000030
Dysza reflektorowa, 40 mm



PR00000031
Dysza redukcyjna, 20 mm



PR00000404
Walizka plastikowa



OPCJONALNY OSPRZĘT

PR00000028
Dysza ochronna do szkła, 45 mm



PR00000029
Dysza szerokorowkowa, 50 mm



PR00000030
Dysza reflektorowa, 40 mm



PR00000031
Dysza redukcyjna, 20 mm



PR00000404
Walizka plastikowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

