Akum. opalarka LXT®

DHG181ZK

18V • 150 – 550 °C • 70 / 110 l/min

Akumulatorowa opalarka zasilana akumulatorem Li-Ion 18V.

Urządzenie umożliwia regulację temperatury powietrza za pomocą pokrętła nastawczego (6 stopni), zaś przepływ powietrza regulowany jest przy pomocy przełącznika ślizgowego (2 tryby).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. przepływ powietrza	70 / 110 L/min
Temperatura	150 - 550 °C
Temperatura	550 °C
Zakres temperatury	✓
Waga maszyny z akumulatorem	1,0 - 1,4 kg
Wymiary (D x S x W)	173 x 79 x 255 mm

CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Kompatybilny z różnymi akcesoriami do dysz w celu zwiększenia wszechstronności
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Lekki dla większej wygody operatora

EAN 0088381760386

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

PR00000028
Dysza ochronna do szkła, 45 mm



PR00000029
Dysza szerokorowkowa, 50 mm



PR00000030
Dysza reflektorowa, 40 mm



PR00000031
Dysza redukcyjna, 20 mm



PR00000404
Walizka plastikowa



OPCJONALNY OSPRZĘT

PR00000032
Dysza do zgrzewania na zakładkę, 24



PR00000033
Dysza reflektorowa, 5 mm



PR00000034
Dysza spawalnicza, 65 mm



PR00000035
Rolka dociskowa



PR00000036
Pręty spawalnicze, ABS, 5 x 230 mm,

PR00000037
Pręt spawalniczy, HDPE, 10 szt.

PR00000038
Pręt spawalniczy, PP, 10 szt.

PR00000039
Dysza do szybkiego spawania



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF