Akum. młotowiertarka LXT®

DHR182Z

18V • SDS-Plus • 18 mm • 1,7 J

Lekka i poręczna profesjonalna młotowiertarka z silnikiem bezszczotkowym.

Mocna i lekka młotowiertarka z uchwytem narzędziowym SDS-Plus, systemem antywiracyjnym AVT, funkcjami wiercenia, wiercenia z udarem oraz funkcją podkuwania. Urządzenie osiąga moc udaru 1,7J oraz maksymalną średnicę wiercenia w betonie 18 mm. Prędkość obrotowa regulowana spustem włącznika w zakresie od 0 do 1350 obr./min.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1350 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 5000 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	18 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	3,2 - 10 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	35 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	24 mm
Energia udaru	1,7 J
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS	✓
Hamulec elektryczny	✓
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Praca w 3 trybach dla: "wiercenie", "wiercenie z udarem" lub "kucie" dla wielu zastosowań
- Przełącznik obrotów wstecznych
- Ergonomiczna konstrukcja podwozia zapewnia dobrą pozycję do pracy.
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381873741

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

158057-6
Rękojeść 36, komplet



415486-9
Ogranicznik głębokości



OPCJONALNY OSPRZĘT

821552-6
Walizka Makpac (4)



839891-0
Wkład do walizki MAKPAC (4)



158057-6
Rękojeść 36, komplet



193472-7
Adapter do odsysania pyłu Ø 25 / 31



198362-9
Osłona przeciwpyłowa



199664-6
System odsysania i zbierania pyłu



D-74136
Zestaw wierteł T.C.T, SDS-PLUS, 4



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy