Akum. młotowiertarka LXT®

DHR183RTWJ

18V • SDS-Plus • 18 mm • 1,7 J

Niezwykle lekka i kompaktowa, profesjonalna młotowiertarka z silnikiem bezszczotkowym.

Posiada 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem. Wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego. Zastosowano tu technologię XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz technologię antywibracyjną AVT. Wysoka wydajność wiercenia. Obudowa przekładni pochłania wibracje. Jej uchwyt narzędziowy to SDS-PLUS.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1100 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 5000 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	18 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	3,2 - 10 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	24 mm
Energia udaru	1,7 J
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Waga	1,6 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Praca w 2 trybach dla „Tylko wiercenie" lub "wiercenie z udarem"
- Antywibracyjna rękojeść z możliwością ustawienia w trzech pozycjach
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381779913

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122D63-1
Uchwyt boczny kpl.



1911P2-6
System odsysania i zbierania pyłu



413N42-3
Ogranicznik głębokości



821552-6
Walizka Makpac (4)



8356M9-8
Wkład do walizki MAKPAC



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

1911K0-5
Zawieszka



1911P8-4
Osłona przeciwpyłowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy