Akum. młotowiertarka LXT®

DHR202Z

18V • SDS-Plus • 20 mm • 2,0 J

Profesjonalna młotowiertarka z trzema trybami pracy.

Wydajna młotowiertarka z uchwytem narzędziowym SDS-Plus z rękojeścią antywibracyjną. Z 3 trybami pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Zakres prędkości 0 – 1200 ob.r/min. Energia udaru 2,0 J i max. zdolność wiercenia w betonie 20 mm.



LXT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1200 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 4000 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	20 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	4 - 12 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	54 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Energia udaru	2,0 J
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	99 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	91 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Praca w 3 trybach dla: "wiercenie", "wiercenie z udarem" lub "kucie" dla wielu zastosowań
- Przełącznik obrotów wstecznych
- 40 stopniowa regulacja położenia dłuta
- Przełącznik biegu wstecznego dogodnie umiejscowiony
- Kompaktowy i lekki, co zmniejsza zmęczenie operatora
- Uchwyt przesuwny, jednym ruchem umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów

EAN 0088381658119

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

158057-6
Rękojeść 36, komplet



324219-0
Miarka głębokości

—

OPCJONALNY OSPRZĘT

158057-6
Rękojeść 36, komplet



193472-7
Adapter do odsysania pyłu Ø 25 / 31



196804-7
Smar do wierteł i dłut 95g

821551-8
Walizka Makpac (3)



837634-4
Wkład do walizki Makpac (3)



D-74136
Zestaw wierteł T.C.T, SDS-PLUS, 4



E-13188
Zestaw dłut, 5 szt.



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF