Akum. młotowiertarka LXT®

DHR241RTJ

18V • SDS-Plus • 20 mm • 2,0 J

Profesjonalna młotowiertarka z 3 trybami pracy.

Wydajna młotowiertarka z uchwytem narzędziowym SDS-Plus oraz uchwytem antywibracyjnym. Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie. Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika w zakresie od 0 do 1200 obr./min. Energia udaru 2,0J oraz maksymalna średnica wiercenia w betonie 20 mm.



LXT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1200 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 4000 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	20 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	4 - 12 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	54 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Energia udaru	1,9 J
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	99 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	91 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Praca w 3 trybach dla: "wiercenie", "wiercenie z udarem" lub "kucie" dla wielu zastosowań
- Uchwyt przesuwny, jednym ruchem umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów
- Przełącznik obrotów wstecznych
- 40 stopniowa regulacja położenia dłuta
- Ergonomiczna konstrukcja podwozia zapewnia dobrą pozycję do pracy.
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381693059

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

158057-6
Rękojeść 36, komplet



324219-0
Miarka głębokości

—

821551-8
Walizka Makpac (3)



837641-7
Wkład do walizki Makpac (3)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

158057-6
Rękojeść 36, komplet



196804-7
Smar do wierteł i dłut 95g

198362-9
Osłona przeciwpyłowa



324219-0
Miarka głębokości

—

821551-8
Walizka Makpac (3)



837641-7
Wkład do walizki Makpac (3)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF