Akum. młotowiertarka LXT®

DHR242RTJ

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Profesjonalna młotowiertarka z 3 trybami pracy.

Wydajna młotowiertarka z uchwytem narzędziowym SDS-Plus oraz uchwytem antywibracyjnym. Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie. Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika w zakresie od 0 do 950 obr./min. Energia udaru 2,0J oraz maksymalna średnica wiercenia w betonie 24 mm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 950 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 4700 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	24 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	4 - 16 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	54 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	27 mm
Energia udaru	2,0 J
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	99 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	91 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381677059

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

158057-6
Rękojeść 36, komplet



324219-0
Miarka głębokości

—

837649-1
Wkład do walizki Makpac (4)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



OPCJONALNY OSPRZĘT

195173-3
Pokrywa przeciwpyłowa



196804-7
Smar do wierteł i dłut 95g

821552-6
Walizka Makpac (4)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF