# Akum. nożyce do blachy LXT®

# DJS131Z

18V • 0 - 3000 /min

**Nożyce do blachy z obrotową głowicą.**

Akumulatorowe nożyce do blachy, w których krawędź tnąca ostrza przesunięta jest względem osi środkowej. Zdolność cięcia 1,0 mm dla stali nierdzewnej i 1,3 mm dla stali. Częstotliwość skoków 0 - 3 000 /min. Posiada obracaną głowicę o 360°.




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Zasilanie LXT | ✓ |
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Typ akumulatorów | Li-ion |
| Częstotliwość skoków | 0 - 3000 $min^{-1}$ |
| Minimalny promień cięcia | 70 mm |
| Maks. zdolność cięcia w stali miękkiej (do 400N/$mm^2$) | 1,3 mm |
| Stal o wytrzym. na rozciąganie do 600 N/$mm^2$ | 1,0 mm |
| Poziom mocy akustycznej | 90 dB(A) |
| Poziom wibracji, cięcie blachy | 7,0 $m/s^2$ |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 79 dB(A) |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |
| Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie blachy | 1,5 $m/s^2$ |
| Waga maszyny z akumulatorem | 2,0 - 2,3 kg |
| Wymiary (D x S x W) | 332 x 79 x 252 mm |
| BLDC - bezszczotkowy silnik prądu | ✓ |

## CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obrotowa głowica tnąca 360° dla większej wygody cięcia
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt zapewniający pewny chwyt dla większego komfortu i kontroli

## EAN 0088381899796

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**783215-1**
Klucz imbusowy 5/32"



**346317-0**
Haczyk do paska



## OPCJONALNY OSPRZĘT

**127488-0**
Głowica nożyc



**266622-8**
Śruba M4 x 12



**346317-0**
Haczyk do paska



**725257-9**
Ostrze tnące (środkowe)



**725258-7**
Ostrze tnące (L)



**783215-1**
Klucz imbusowy 5/32"



## POZOSTAŁE

**Schemat serwisowy**