Akumulatorowe nożyce do blachy LXT®, 18V

DJS161Z

18V • 4 300 obr./min

Nożyce do cięcia metalu o dużej wydajnoci i promieniu cięcia 250 mm

Akumulatorowe nożyce do cięcia blachy prostej ze zdolnością cięcia krzywizn do 250 mm z precyzyjnym czystym cięciem, ograniczają stopień deformacji obrabianego materiału. Posiadają wydajność cięcia 2,5 mm dla aluminium i 1,6 mm dla stali. Częstotliwość skoku 4300/m. Dostarczane bez walizki, akumulatorów i ładowarki.



LXT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Częstotliwość skoków	4300 min^{-1}
Minimalny promień cięcia	250 mm
Zdolność cięcia aluminium (do 200N/mm^2)	2,5 mm
Maks. zdolność cięcia w stali miękkiej (do 400N/mm^2)	1,6 mm
Stal o wytrzym. na rozciąganie do 600 N/mm^2	1,2 mm
Poziom wibracji, cięcie blachy	13,0 m/s^2
Poziom ciśnienia akustycznego	71 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie blachy	1,5 m/s^2
Waga maszyny z akumulatorem	1,8 - 2,2 kg
Wymiary (D x S x W)	362 x 78 x 118 mm

CECHY PRODUKTU

- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381672078

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

762013-6
Sprawdzian nastawczy 0,5 / 1,0 / 1,5



783201-2
Klucz imbusowy 3 mm



792533-6
Ostrza boczne 1,6 mm



792534-4
Ostrze środkowe 1,6 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

762013-6
Sprawdzian nastawczy 0,5 / 1,0 / 1,5



783201-2
Klucz imbusowy 3 mm



792533-6
Ostrza boczne 1,6 mm



792534-4
Ostrze środkowe 1,6 mm



792536-0
Ostrza boczne 1 mm



792537-8
Ostrze środkowe 1,0 mm

821550-0
Walizka Makpac (2)



837636-0
Wkład do walizki Makpac (2)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy