Akum. wyrzynarka LXT®

DJV186Z

18V • 65 mm • 0 - 2900 /min

Akumulatorowa wyrzynarka zasilana akumulatorem 18V, z narzędziową wymianą brzeszczotu.

Regulacja częstotliwości skoków odbywa się za pomocą spustu włącznika. Blokada zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem. Urządzenie cechuje hamulec elektryczny, 3-stopniowa regulacja podcinania + cięcie proste oraz system wydmuchu wiórów z linii cięcia. Płyta podstawy z odlewanego pod ciśnieniem aluminium może być odchylana w obie strony o 45°.



LXT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Częstotliwość skoków	0 - 2900 min^{-1}
Długość skoku	18 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	0 - 45 °
Maksymalny zakres ukosu (z prawej)	0 - 45 °
Maks. zdolność cięcia: aluminium	10 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie	65 mm
Maks. Wydajność cięcia stali (90°)	6 mm
Działanie orbitalne	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Poziom wibracji, cięcie blachy	4,2 m/s^2
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Waga	1,6 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- 3-stopniowa regulacja podcinania
- Pokryta elastomerem, ergonomicznie zaprojektowana rękojeść, zapewnia użytkownikowi wysoki komfort prac
- Regulacja kąta cięcia od 0° - 45°
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora

EAN 0197050011855

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

783201-2
Klucz imbusowy 3 mm



A-85628
Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF