Akum. ukośnica LXT®

DLS111ZU

2 x 18V • 260 mm • 4400 obr./min

Wydajna, zasilana silnikiem bezszczotkowym ukośnica z funkcją AWS do odsysania pyłu.

Niezwykle mocna i szybka ukośnica o dużej wydajności z systemem podwójnych prowadnic z przeznaczeniem do przecinania dużych elementów. Silnik bezszczotkowy zasilany 2 akumulatorami 18V dającymi łączne napięcie 36V. Jej prędkość cięcia porównywalna jest ukośnicami sieciowymi. Parametrami zbliżona do ukośnicy sieciowej LS1019L.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maks. grubość nacięcia tarczy tnącej	3,2 mm
Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	4400 min^{-1}
Zdolność cięcia przy 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Zdolność cięcia przy 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Zdolność cięcia przy 45° lewo	58 x 279 / 42 x 310 mm
Zdolność cięcia przy 45° prawo	43 x 279 / 29 x 305 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	48 / 48 °
Maks. Zakres skosu (z lewej)	60 / 60 °
Średnica tarczy	260 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- Cięcie ukośne 0°- 60° w lewo i w prawo. W przypadku cięcia pod kątem zatrzymuje się na ustawieniach: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° i 60°, prawo lub lewo
- Skos 0° - 48°, lewy i prawy
- Duża podstawa obrotowa bezpiecznie podtrzymuje obrabiany przedmiot, zwiększając stabilność
- Powiększony spust dla lepszego dopasowania, większego komfortu i łatwiejszej obsługi
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381851268

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122852-0
Worek na pył



762001-3
Trójkąt nastawczy

783208-8
Klucz imbusowy 2,5 mm



B-64624
Tarcza do piły, Efficut T.C.T, 260 x 30



781044-6
Klucz imbusowy 6



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

198900-7
Moduł AWS WUT01



OPCJONALNY OSPRZĘT

B-08931
Tarcza do piły, Makblade T.C.T, 260 x



B-08981
Tarcza do piły, Makblade T.C.T, 260 x



B-08698
Tarcza do piły, Makblade+ T.C.T, 260



B-09117
Tarcza do piły, Makblade T.C.T, 260 x



122470-4
Poziomy zacisk śrubowy



273015-2
GRIP 50A, LS1019L

459249-3
HOSE JOINT

783208-8
Klucz imbusowy 2,5 mm



B-64630
Tarcza tnąca Efficut T.C.T, 260 x 30



E-29577
Tarcza tnąca Efficut T.C.T, 260 x 30



B-08654
Tarcza do piły, Makblade+ T.C.T, 260



B-09020
Tarcza do piły, Makblade T.C.T, 260 x



B-09070
Tarcza do piły, Makblade T.C.T, 260 x



B-09662
Tarcza do piły, Specialized T.C.T, 260



122852-0
Worek na pył



457673-4
STOPPER, LS1019L

762001-3
Trójkąt nastawczy

B-64624
Tarcza do piły, Efficut T.C.T, 260 x 30



E-12201
Tarcza tnąca, Efficut T.C.T, 260 x 30



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF