Akum. ukośnica LXT®

DLS211ZU

2 x 18V • 305 mm • 4400 obr./min

Mocna akumulatorowa ukośnica, mocą porównywalna z sieciowymi.

Akumulatorowa ukośnica zasilana 2 akumulatorami 18V do ciężkich zastosowań. Wyposażona w system AWS - umożliwiający połączenie narzędzia z odkurzaczem za pomocą Bluetooth. Odkurzacz włącza się w momencie uruchomienia narzędzia. Maksymalna głębokość cięcia to 107 mm i szerokość 382 mm. Swoją mocą porównywalna z ukośnicami sieciowymi.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maks. grubość nacięcia tarczy tnącej	3,2 mm
Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	4400 min^{-1}
Zdolność cięcia przy 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Zdolność cięcia przy 45°	107 x 255 / 92 x 268 mm
Zdolność cięcia przy 45° lewo	71 x 363 / 61 x 382 mm
Zdolność cięcia przy 45° prawo	54 x 363 / 44 x 382 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	48 / 48 °
Maks. Zakres skosu (z lewej)	60 / 60 °
Średnica tarczy	305 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	103 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- Cięcie ukośne 0°- 60° w lewo i w prawo. W przypadku cięcia pod kątem zatrzymuje się na ustawieniach: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° i 60°, prawo lub lewo
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Duża podstawa obrotowa bezpiecznie podtrzymuje obrabiany przedmiot, zwiększając stabilność
- Powiększony spust dla lepszego dopasowania, większego komfortu i łatwiejszej obsługi

EAN 0088381879392

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122852-0
Worek na pył



126617-2
Pionowy zacisk śrubowy



762001-3
Trójkąt nastawczy

781044-6
Klucz imbusowy 6



783208-8
Klucz imbusowy 2,5 mm



B-67256
Tarcza do piły, Efficut T.C.T, 305 x 30



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

198900-7
Moduł AWS WUT01



OPCJONALNY OSPRZĘT

122470-4
Poziomy zacisk śrubowy



273015-2
GRIP 50A, LS1019L

B-67256
Tarcza do piły, Efficut T.C.T, 305 x 30



B-67262
Tarcza do piły, Efficut T.C.T, 305 x 30



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF