Akum. ukośnica LXT®

DLS600Z

18V • 165 mm • 5000 obr./min

Kompaktowa i lekka, ukośnica akumulatorowa, z silnikiem bezszczotkowym.

Z technologią ADT - Automatic Torque Drive Technology - urządzenie automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy. Ukośnicę cechuje łagodny rozruch z ogranicznikiem pradu rozruchowego oraz hamulec silnika. Głowica odchylana jest od 0° do 52° w prawo i w lewo. Maksymalna zdolność cięcia - 92 mm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	5000 min^{-1}
Zdolność cięcia przy 90°	46 x 92 mm
Zdolność cięcia przy 45°	46 x 65 mm
Zdolność cięcia przy 45° lewo	30 x 92 mm
Zdolność cięcia przy 45° prawo	15 x 92 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	46 / 46 °
Maks. Zakres skosu (z lewej)	52 / 52 °
Średnica tarczy	165 mm
Średnica otworu tarczy	20 mm
Poziom mocy akustycznej	97 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	6,3 - 6,6 kg
Wymiary (D x S x W)	340 x 400 x 440 mm
Klasa lasera	2M

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- Lekki dla większej mobilności
- Wbudowana dioda LED oświetla linię cięcia, zwiększając dokładność
- Duża aluminiowa podstawa w celu wydajnego cięcia większych materiałów
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381850612

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

B-56487
Tarcza do piły, standardowa T.C.T,



762001-3
Trójkąt nastawczy

783208-8
Klucz imbusowy 2,5 mm



122884-7
Worek na pył kpl.



OPCJONALNY OSPRZĘT

122470-4
Poziomy zacisk śrubowy



122536-0 (2x)
Pionowy zacisk śrubowy



122884-7
Worek na pył kpl.



122940-3
Zespół zacisku



126695-2
Ogranicznik kpl.



762001-3
Trójkąt nastawczy

783203-8
Klucz imbusowy 5 mm



783208-8
Klucz imbusowy 2,5 mm



B-56487
Tarcza do piły, standardowa T.C.T,



B-56552
Tarcza do piły, Specialized T.C.T, 165



E-12158
Tarcza tnąca, Efficut T.C.T, 165 x 20



E-16760
Tarcza tnąca, EFFICUT T.C.T, 165 x



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

