# Akum. przecinarka LXT®

# DMC300Z

18V • 76 mm • 20000 obr./min

**Lekka i kompaktowa przecinarka akumulatorowa z tarczą 76 mm, zasilana akumulatorem 18V Li-ion LXT®.**

Zaprojektowana głównie z myślą o warsztatach samochodowych, hydraulikach oraz monterach klimatyzacji. Wyposażona w BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego. Posiada technologię XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz AFT (automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy).



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Zasilanie LXT | ✓ |
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Typ akumulatorów | Li-ion |
| Prędkość obr. na biegu jałowym | 20000 $min^{-1}$ |
| Maks. głębokość cięcia | 16 mm |
| Średnica otworu tarczy | 10 mm |
| Hamulec elektryczny | ✓ |
| Średnica tarczy | 76 mm |
| Poziom mocy akustycznej | 99 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 91 dB(A) |
| Waga | 0,82 kg |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |
| Waga maszyny z akumulatorem | 1,2 - 1,7 kg |
| Poziom wibracji, cięcia metalu | 3,0 $m/s^2$ |
| Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie betonu | 1,5 $m/s^2$ |
| Wymiary (D x S x W) | 271 x 104 x 182 mm |

## CECHY PRODUKTU

- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Wbudowana dioda LED oświetlającymi obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Przycisk blokady zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
- Kompaktowy i lekki do obsługi jedną ręką
- Przełącznik biegu wstecznego dogodnie umiejscowiony

## EAN 0088381765541

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**D-74815**
Tarcza tnąca do stali 76 x 10 mm



**D-74837**
Tarcza z grysem z węglika



**D-77263**
Tarcza diamentowa 76 x 10 mm



**122C54-6**
Osłona z odsysaniem pyłu



**783202-0**
Klucz imbusowy 4 mm



## OPCJONALNY OSPRZĘT

**D-74815**
Tarcza tnąca do stali 76 x 10 mm



**D-74837**
Tarcza z grysem z węglika



**D-77263**
Tarcza diamentowa 76 x 10 mm



## POZOSTAŁE

**Schemat serwisowy** PDF