Minikompresor LXT® 18V 8,3 bar

DMP180Z

18V • 8,3 bar • 121 psi

Akumulatorowy minikompresor do pompowania np. opon samochodowych lub rowerowych.

Akumulatorowy minikompresor zasilany akumulatorem 18 V przeznaczony do pompowania opon samochodowych oraz rowerowych. Automatyczne wyłączenie urządzenia po osiągnięciu ciśnienia docelowego. Posiada termostat zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem. Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki.



LXT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. przepływ powietrza	12 L/min
Maks. ciśnienie	8,3 bar
Poziom ciśnienia akustycznego	73 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,4 - 1,7 kg
Wymiary (D x S x W)	266 x 80 x 174 mm
Poziom wibracji	3,6 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Długość węża	0,65 m

CECHY PRODUKTU

- Cyfrowy manometr z podświetleniem dla lepszej widoczności
- Automatyczne wyłączenie urządzenia po osiągnięciu ciśnienia docelowego
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy, ułatwiająca pracę w zaciemnionych miejscach
- Zamontowany termostat chroni maszynę przed przegrzaniem
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381898263

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

TE00000333
Końcówka do pompowania (okrągła)

TE00000334
Końcówka do pompowania



TE00000335
Końcówka do pompowania (igła)

TE00000345
Wężyk 65 cm



TE00000592
Końcówka do pompowania (igła)

OPCJONALNY OSPRZĘT

TE00000333
Końcówka do pompowania (okrągła)

TE00000334
Końcówka do pompowania



TE00000335
Końcówka do pompowania (igła)

TE00000346
Końcówka do pompowania



TE00000592
Końcówka do pompowania (igła)

TE00000594
Końcówka do pompowania



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy