Akum. frezarko - wycinarka LXT®

DRT52SF

18V • 30000 obr./min • 6 mm

Akum. frezarko-wycinarka z silnikiem bezszczotkowym, zbudowana w oparciu o sieciowy model 3711.

Zasilana akumulatorem 18V LXT®. Zastosowana technologia XPT oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Kompatybilna z narzędziami ⍰ 6 mm. Dioda LED informuje o wyłączeniu blokady włącznika i gotowości urządzenia do pracy. Z funkcją łagodnego rozruchu i anty-restartem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	30000 min^{-1}
Głębokość frezowania	0 - 42 mm
Tulejka redukcyjna	6 mm
Poziom mocy akustycznej	89 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A)
Waga	0,95 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,3 - 1,6 kg
Wymiary (D x S x W)	134 x 90 x 220 mm
Poziom wibracji, praca bez obciążenia	1,6 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), praca bez obciążenia	1,5 m/s^2
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Funkcja wolnego rozruchu
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

EAN 0197050005090

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122703-7
Prowadnica trymera



122704-5
Prowadnica równoległa



191Y83-2
Frez prosty, 6 mm

343577-5
Szablon prowadzący 8 x 10 x 9,5 mm



418647-0
Króciec odsysający



781036-5
Klucz 10 mm



781037-3
Klucz 17



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1830B
Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)



DC18SD
Ładowarka DC18SD LXT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy