Akum. nitownica LXT®

DRV250RFJ

18V • 6,4 mm • 20 kN • 30 mm

Akumulatorowa nitownica do osadzania nitów o max średnicy 6,4 mm.

Akumulatorowa nitownica DRV150 do osadzania nitów w zakresie od 4,8 mm - 6,4 mm. Przeznaczona do zastosowań przemysłowych. Osadza nity z siłą ciągnięcia 20000 N i długością skoku 30 mm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Siła ciągnięcia	20 kN
Długość skoku	30 mm
Średnica nitów	2,4 - 6,4 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,1 - 2,4 kg
Wymiary (D x S x W)	323 x 80 x 287 mm
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora

EAN 0088381876414

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

191D57-7
Smar molibdenowy



199730-9
Zestaw szczęk kpl.



346317-0
Haczyk do paska



821551-8
Walizka Makpac (3)



835A34-8
Wkład do walizki Makpac (3)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1830B (2x)
Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

191C03-4
Akcesoria do szczęk, 4,8 mm



191C04-2
Akcesoria do szczęk, 4,0 mm



191F80-4
Akcesoria do szczęk, 4,0 mm



199725-2
Akcesoria do szczęk 6,0 mm do DRV



199728-6
Akcesoria do szczęk 3,2 mm do DRV

199729-4
Akcesoria do szczęk 2,4 mm do DRV

450128-8
Osłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



821551-8
Walizka Makpac (3)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF