Akum. klucz udarowy LXT®

DTW1001RTJ

18V • 3/4" • 1250 Nm • 0 – 1800 obr./min



Bezszczotkowy klucz udarowy o wysokim momencie obrotowym z trzema ustawieniami mocy.

Mocny, zasilany silnikiem bezszczotkowym klucz udarowy z kwadratowym uchwytem na 3/4" o dużym momencie obrotowym 1250 Nm, z trzema ustawieniami mocy, przeznaczony do ciężkich zadań, wymagających dużego momentu dokręcania. Posiada diodę LED oświetlającą obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

LXT BL MOTOR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 900 / 1000 / 1800 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	300 / 600 / 1250 Nm
Moment zrywający	1700 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M12 - M30
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 1800 / 2000 / 2200 min^{-1}
Napęd kwadratowy	3/4 "
Poziom mocy akustycznej	109 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	101 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,4 - 3,7 kg
Wymiary (D x S x W)	229 x 91 x 289 mm

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Duży hak do zawieszenia narzędzia, np. na rusztowaniu
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- 3-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora

EAN 0088381803380

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

837645-9
Wkład do walizki Makpac (3)



821551-8
Walizka Makpac (3)



346949-3
Haczyk



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy