Akum. klucz udarowy LXT®

DTW1005Z

18V • 3/4" • 1360 Nm • 0 – 1800 obr./min

Akumulatorowy klucz udarowy z silnikiem bezszczotkowym, zasilany akumulatorem 18V Li-ion.

Wyposażony w długi trzpień umożliwiający prace w trudno dostępnych miejscach. Dzięki technologii XPT, cechuje go podwyższona odporność na pył i wilgoć. Możliwość ustawienia automatycznego zatrzymania urządzenia w jednym z trybów użytecznych podczas montażu i demontażu kół: 3 tryby dla dokręcania i 1 tryb dla odkręcania



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 800 / 900 / 1000 / 1800 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	50 / 150 / 450 / 1360 Nm
Moment zrywający	1700 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M12 - M33
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie	M10 - M24
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 1600 / 1800 / 2200 min^{-1}
Napęd kwadratowy	3/4 "
Poziom mocy akustycznej	108 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	100 dB(A)
Waga	3,6 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych, zatrzymuje się po wystarczającym poluzowaniu śruby/nakrętki
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Duży hak do zawieszenia narzędzia, np. na rusztowaniu

EAN 0197050010667

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

347723-2
Uchwyt do mocowania na pasku



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy