Akum. klucz udarowy LXT®

DTW180RTJ

18V • 3/8" • 180 Nm • 0 – 2400 obr./min

Wyjątkowo lekki i kompaktowy, wydajny klucz udarowy, zasilany silnikiem bezszczotkowym.

Kompaktowy, zasilany silnikem bezszczotkowym klucz udarowy z kwadratowym uchwytem na 3/8". Zapewniający doskonałą manewrowalność, oferujący maksymalny moment obrotowy 180 Nm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1300 / 2400 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	65 / 180 Nm
Moment zrywający	310 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M8 - M16
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 2000 / 3600 min^{-1}
Napęd kwadratowy	3/8 "
Poziom mocy akustycznej	100 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	92 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,2 - 1,5 kg
Wymiary (D x S x W)	144 x 79 x 235 mm
Poziom wibracji, wkręcanie z udarem elementów, przy maksymalnej mocy narzędzia	9,0 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- 2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej, pozwala dostosować prędkość do wykonywanej pracy
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381856812

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0
Haczyk do paska



821550-0
Walizka Makpac (2)



837670-0
Wkład do walizki Makpac (2)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF