Akum. klucz udarowy LXT®

DTW181Z

18V • 1/2" • 210 Nm • 0 – 2400 obr./min

Kompaktowy klucz udarowy z silnikiem bezszczotkowym.

Kompaktowy, zasilany silnikem bezszczotkowym klucz udarowy z kwadratowym uchwytem na 1/2". Dzięki niewielkiej obudowie zapewnia doskonałą manewrowalność oferując maksymalny moment obrotowy 210 Nm. Posiada 2-stopniową elektroniczną kontrolę częstotliwości udarów. Wyposażony w diodę LED oświetlającą obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1300 / 2400 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	70 / 210 Nm
Moment zrywający	330 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M8 - M16
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 2000 / 3600 min^{-1}
Napęd kwadratowy	1/2 "
Poziom mocy akustycznej	106 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	98 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,2 - 1,5 kg
Wymiary (D x S x W)	151 x 79 x 235 mm
Poziom wibracji, wkręcanie z udarem elementów, przy maksymalnej mocy narzędzia	10,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- 2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej, pozwala dostosować prędkość do wykonywanej pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381871303

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0
Haczyk do paska



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy