Akum. klucz udarowy LXT®

DTW190RFJ

18V • M8 – M16 • 190 Nm • 0 – 2300 obr./min

Poręczny klucz udarowy, idealny do śrub samochodowych.

Kompaktowy klucz udarowy do śrub standardowych M8 - M16. Zapewniający doskonałą manewrowalność, oferujący maksymalny moment obrotowy 190 Nm. Idealny do śrub samochodowych. Wyposażony w diodę LED oświetlającę obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.



LXT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2300 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	190 Nm
Moment zrywający	320 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M8 - M16
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie	M8 - M12
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 3000 min^{-1}
Napęd kwadratowy	1/2 "
Poziom mocy akustycznej	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	97 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,4 - 1,8 kg
Wymiary (D x S x W)	176 x 79 x 237 mm
Poziom wibracji, wkręcanie z udarem elementów, przy maksymalnej mocy	8,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Kompaktowy i lekki, co zmniejsza zmęczenie operatora
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora

EAN 0088381812146

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

821550-0
Walizka Makpac (2)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1830B (2x)
Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

134874-8
Przedłużka, 1/2", 100 mm



134877-2
Złącze uniwersalne 84 mm



821550-0
Walizka Makpac (2)



837670-0
Wkład do walizki Makpac (2)



B-54651
Zestaw nasadek 3/8" z adapterem



B-68448
Adapter 1/2" na 1/4"



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy