Akum. klucz udarowy LXT®

DTW701Z

18V • 1/2" • 700 Nm • 0 – 2200 obr./min

3 tryby automatycznego zatrzymania urządzenia, dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach.

Wydajny, bezszczotkowy klucz udarowy z kwadratowym uchwytem mocującym 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci kołka. Maks. moment obrotowy 700 Nm sprawia, że jest to idealne narzędzie do zastosowań wymagających wysokiego momentu dokręcania. Podwójna dioda LED oświetla obszar roboczy, z funkcją opóźnionego wygaszania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Moment zrywający	1000 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M10 - M24
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min^{-1}
Napęd kwadratowy	1/2 "
Poziom mocy akustycznej	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	97 dB(A)
Waga	2,0 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,3 - 2,7 kg

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- 3 tryby czasu reakcji dla automatycznego zatrzymania dostępne, zarówno w trybie obrotów do przodu, jak i do tyłu
- Ergonomiczna konstrukcja podwozia zapewnia dobrą pozycję do pracy.
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381723923

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

347723-2
Uchwyt do mocowania na pasku



OPCJONALNY OSPRZĘT

347723-2
Uchwyt do mocowania na pasku



821551-8
Walizka Makpac (3)



837645-9
Wkład do walizki Makpac (3)



E-12354
Zestaw nasadek udarowych 1/2",



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF