Akum. dmuchawa LXT®

DUB362Z

2 x 18V • 54 m/s • 13,4 m^3/min

Wydajna dmuchawa do wymagających zadań.

Wszechstronna i bardzo wydajna dmuchawa do wszechstronnego zastosowania w ogrodnictwie a nawet budownictwie. Zasilana silnikiem bezszczotkowym na dwa akumulatory 18V dają wysokie napięcie 36V. Posiada długą dyszę z 3-stopniową regulacją długości dla wygodniejszego zastosowania oraz 6-stopniową regulację siły wydmuchu dla większej ilości zastosowań.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	11400 - 21500 min^{-1}
Maks. prędkość wydmuchu powietrza	54 m/s
Siła wydmuchu	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Maks. natężenie przepływu powietrza	6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m^3/min
Czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah	44 / 25 / 16 / 12 / 9 / 6 min
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 5,0 Ah	75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11 min
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah	89 - 13,5 min
Poziom mocy akustycznej	93,5 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	79,1 dB(A)
Waga	2,8 kg

CECHY PRODUKTU

- Wydajność 36V z dwóch akumulatorów 18V połączonych szeregowo. Akumulatory są umieszczone równolegle w osobnych stacjach dokujących
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Pas barkowy dla wygody operatora
- Niski poziom hałasu odpowiedni do stosowania w obszarach mieszkalnych i przestrzeniach publicznych
- Długa dysza wydmuchowa z zakrzywioną końcówką dla optymalnej wydajności wydmuchu
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381693110

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

166094-6
Pasek na ramię



183R02-0
Rura długa



OPCJONALNY OSPRZĘT

183P97-1
Rura przedłużająca



183P98-9
Dysza płaska



183R02-0
Rura długa



191B03-8
Zestaw do czyszczenia rynien

197888-8
Dysza przedłużająca



197889-6
Dysza płaska



456958-5
Dysza płaska



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy